

軌道信号機・進路開通標識購入仕様書

令和元年度
電車事業課施設係

本仕様書は、鹿児島駅前停留場整備事業に伴い設置する軌道信号機及び進路開通標識購入に適用するものとする。

- | | |
|----------|---|
| 1. 品名 | ①軌道信号機（矢印・×） ②進路開通標識 |
| 2. 購入数 | ①3式（直進路用 2式・左進路用 1式） ②1式 |
| 3. 外観・寸法 | 別紙参考図のとおり |
| 4. 仕様 | (1) 入力電圧 ①AC100±10V ②DC24V±1V
(2) レンズ径 ①300φ ②120φ
(3) 塗装色 打合せによる
(4) 質量 ①15 kg以下 ②10 kg以下
(5) 視認性 電車運転台より十分な視認距離が確保されること。また、朝日・西日時でも確実に灯器の点灯が視認できること
(6) 光害対策 不必要な光の発散を抑制すること |
| 5. 補償 | 正常な使用状態において、設置後1年以内に生じた故障等については無償で早急に交換（修理）し、速やかに原因及び処理結果を報告すること。 |
| 6. その他 | 納入（製品）仕様書を提出するものとする。 |
| 7. 納入期限 | 令和元年12月20日（金）まで |
| 8. 納入場所 | 鹿児島市浜町仮設信号所内 |