

# 購入仕様書

1. 品名 分岐レール（シーサス・片開き）

2. 規格 以下のとおりとする。

項目	シーサス分岐	片開き分岐
軌道中心間隔	3 8 0 0 mm	—
分岐全長	2 9 6 5 1 mm	1 3 7 6 7 mm
分岐番数	6 番	
分岐向き	—	左向き
レール種別	5 0 k g N	
軌間	1 4 3 5 mm	

- ・曲リードレール部は、頭部熱処理レールを使用すること。
- ・対象の部材は、以下のとおりとする。  
リードレール、主レール、ガード（ポイント・基準線・分岐線）、  
分岐タイププレート、締結装置、分岐継目板（ボルト含む）、  
間隔材、座金、犬釘、角止め釘、その他必要な材料
- ・ポイント、クロッシング及び分岐まくらぎは含まない。
- ・タイププレートの厚みは20mmとする。
- ・詳細は別紙図面を参考とすること。

3. 数量 1式（シーサス：1組、片開き：1組）

4. 納入期限 令和8年7月3日（金）

5. 納入場所 当局の指定場所

6. その他

- ・契約後に、承認図を提出すること。
- ・物品の運搬及び取卸しに係る費用、並びに取卸し時の仮置きに必要な資材は、受注者の負担とする。
- ・主レールとガードレールは、組立てた状態で納品すること。
- ・納入時に、鋼材等の検査証明書を提出すること。